

TASKI Jontec Tensol SD

Détergent nourrissant pour sols plastiques - concentré



Description :

- ▶ TASKI Jontec Tensol SmartDose est un détergent pour les sols pouvant être lustrés sans superposition de couches. Grâce à sa formule solvantée, il convient parfaitement pour les sols poreux comme le caoutchouc. Idéal pour le nettoyage et l'entretien des sols durs protégés et non protégés, résistant à l'eau.
- ▶ Grâce à son emballage ingénieux, SmartDose délivre une dose de produit de manière précise et verrouillée.
- ▶ Choisir SmartDose, c'est faire le choix de la performance, du respect de l'environnement tout en simplifiant et en sécurisant le travail de l'utilisateur.
- ▶ SmartDose s'utilise à faible dosage, limitant ainsi la consommation et le rejet de produits chimiques dans l'environnement avec des emballages 100% recyclables.

Propriétés principales :

- ▶ Peu moussant
- ▶ Contient un élément lustrant
- ▶ Facile d'application ; sèche rapidement
- ▶ Parfum frais
- ▶ Convient particulièrement pour la mise en chantier de sols poreux
- ▶ Le système SmartDose permet un dosage simple, précis et sûr des produits hautement concentrés

Avantages :

- ▶ Ne laisse pas de film protecteur
- ▶ Convient pour une utilisation en balayage humide, monobrosse et autolaveuse
- ▶ Rend les sols anti-glissants
- ▶ Laisse un parfum frais et agréable
- ▶ Dosage pratique et contrôlé grâce au système SmartDose



TASKI Jontec Tensol SD

Mode d'emploi

Le dosage précis vous permet de maîtriser votre consommation et de réduire vos coûts d'utilisation tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

Dosage

- ▶ Seaux de 10L (0,2%)
- ▶ Pulvérisateurs de 500 ml (4%)
- ▶ Autolaveuses de 20L (0,2%)

Nombre de remplissages

70
70
35

Application

Nettoyage manuel à l'aide d'un mop et d'un seau : 1. Remplir le seau (10L) d'eau. 2. Faire pivoter la tête doseuse jaune en position seau. Tirer la pompe et pousser pour mélanger le produit à l'eau. Utiliser 1 dose SmartDose pour 10L d'eau. 3. Procéder au nettoyage de la surface.

Traitement initial

Appliquer la solution avec un mop et laisser sécher. Lustrer pour plus de brillance.

Nettoyage mécanisé à l'aide d'une autolaveuse : 1. Remplir le réservoir d'eau d'une autolaveuse ou d'une monobrosse. 2. Faire pivoter la tête doseuse jaune en position autolaveuse. Tirer la pompe et pousser pour mélanger le produit à l'eau. Utiliser 1 dose SmartDose pour 20L d'eau dans le réservoir. 3. Procéder au nettoyage de la surface.

Spray méthode : 1. Remplir le pulvérisateur de 500ml d'eau. 2. Faire pivoter la tête doseuse jaune en position vaporisateur. Tirer la pompe et pousser pour distribuer le produit. Fermer le vaporisateur et agiter légèrement avant utilisation. Utiliser 1 dose SmartDose pour 500mL d'eau. 3. Pulvériser sur le sol et lustrer pour plus de brillance.

Important : Ne pas utiliser sur les sols sensibles à l'eau, par exemple, bois non traité ou le liège.

Données Techniques

Aspect :	Limpide, transparent	pH pur :	8,20 – 9,40
Densité relative (20°C) :	0.97		

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Conditionnement disponible	Conditionnement	Code article
TASKI Jontec Tensol SD	1 x 1,4L	7520198

Précautions de manipulation et de stockage

Manipulation : Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com. Uniquement pour usage professionnel.

Stockage

Conserver dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Informations environnementales

Produit conforme au Règlement Détergent CE648/2004.

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence

Diversey France

9-11, avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois
Tél : +33 (0) 1 45 14 76 76

Pour plus d'informations, consulter le site internet : www.diversey.com

